

Описание товара Напольный газовый чугунный котел BAXI SLIM EF 1.22



Описание

Напольный газовый чугунный котел BAXI SLIM EF 1.22 - если вам требуется энергонезависимый газовый котел, вам подойдут модели из серии SLIM EF, оснащенные атмосферной горелкой и изготовленные на основе чугуна. Линейка отличается особенностью обеспечения безопасности: если пламя погаснет, автоматически сработает закрытие газового клапана. Поэтому электроснабжение не обязательно, оборудование может функционировать на основе циркуляции теплоносителя. В этой линейке можно выбрать модель мощностью 22-61 кВт. Ее отличает дизайн, состоящий из серого корпуса с панелью управления черного цвета.

Особенности:

- Розжиг от запальной горелки;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
- Чугунный первичный теплообменник;
- Возможность работы с естественной и принудительной (насос) циркуляцией теплоносителя;
- Манометр.
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Возможность подключения комнатного терmostата;
- Термометр.
- Контроль пламени при помощи термопары;
- Защитный терmostат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (термостат);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.).

Характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Страна | Италия |
| Производство | Италия |
| Тип котла | Энергонезависимый |
| Режим работы | Отопление |
| Камера сгорания | Открытая |
| Теплообменник | Чугун |
| Тип теплообменника | Секционный |
| Тип розжига | Пьезорозжиг |
| Количество секций | 3 |
| Max мощность, кВт | 22 |
| Min полезная мощность, кВт | 22 |
| Max давление отопит контура , Атм | 3 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0.5 |
| Горелка | Атмосферная |
| Max расход природного газа, м3/ч | 2.64 |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч | 1.97 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 130 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 1/2 |
| Присоединительный ø контур отопления , дюйм | 1 1/2 |
| Габариты (ВxШxГ), см | 85x40x59,5 |
| Вес, кг | 101 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Напольная |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Механическая система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Аварийный сброс теплоносителя | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Высота, см | 85 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Ширина, см | 40 |
| Глубина, см | 59.5 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 220 кв. м. |
| Способ установки | Напольный |
| Установка | Напольная |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.