

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Fujitsu Nocris X ASYG12KXCA/AOYG12KXCA

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_fujitsu\\_nocris\\_x\\_asyg12kxca\\_oyg12kxca](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_fujitsu_nocris_x_asyg12kxca_oyg12kxca)



### Описание

Nocris X — единственный настенно-подпотолочный кондиционер, конструкция которого помимо основного вентилятора включает в себя два дополнительных боковых. Уникальная революционная технология Dual Blaster позволяет достичь идеального воздухораспределения в помещении и исключает возможность образования «мертвых зон».

Сплит-системы Fujitsu настенного типа серии «Nocris X» являются инновационным решением в мире климатической техники, не имеющим аналогов. Данная серия воплотила в себе самые передовые и революционные для климатической отрасли решения — первый в мире кондиционер с технологией Dual Blaster и двухступенчатой системой фильтрации, превосходящий все представления о комфортном климате. В данной сплит-системе в качестве хладагента применяется экологически безопасный R32. Сезонные коэффициенты SEER=8,5 и SCOP=5,1 подтверждают высочайший класс энергоэффективности A+++.

Прогрессивное инженерное решение гармонично дополняет футуристичный дизайн корпуса с боковыми вентиляторами. Кондиционер комплектуется WI-FI-контроллером и стильным беспроводным пультом управления с выдвижной панелью.

## Особенности Fujitsu Nocris X ASYG12KXCA/AOYG12KXCA:

- Технология Dual Blaster
- Автоматическая очистка фильтра
- Двухступенчатая система фильтрации
- Удалённое управление
- Интеллектуальный климат-контроль
- Гарантия до 5 лет

### Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	28
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Wi-fi управление	Да
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.4 кВт
Мощность обогрева	5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.67 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.02 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	43
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	37.8 × 78.6 × 29.3 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 82 × 70.4 см
Вес (внутренний блок)	20 кг
Вес (внешний блок)	41 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	670

Вес	61 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.