

# Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Газовый котел «Хопер 25» с КСУБ 20.05

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyy">https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyy</a> kotel khoper 25 s ksub 20 05



#### Описание

Напольный газовый котел «Хопер 25» с автоматикой КСУБ 20.05 предназначен для водяного отопления жилых, промышленных, складских и прочих помещений площадью до 250 м<sup>2</sup>.

Котел предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542, сжиженном газе ГОСТ 20448. В качестве теплоносителя используется вода соответствующая требованиям СНиП II-35-76 п. 12. Котел поставляется с жиклером и инжекторами для работы на природном газе. Для работы котла на сжиженном газе необходимо заменить жиклер запальной горелки и инжекторы основной горелки. Котел «Хопер 25» с автоматикой КСУБ 20.05 оснащен двумя газовыми клапанами для обеспечения более эффективной и надежной работы.

Газовые котлы «Хопер» можно применять в составе автоматизированных котельных блочного типа. Для этого необходимо подключить автоматику верхнего уровня. Купить отопительный котел «Хопер 25» с КСУБ 20.05 на заводе «Ирбис» очень просто. Для этого вам следует всего лишь позвонить по телефонам, указанным на сайте. Менеджеры «Завода котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ» незамедлительно ответят, обсудят подробности заказа, ответят на все возникшие вопросы и оформят заявку на приобретение.

### Функциональные возможности автоматики КСУБ 20.05

Комплект автоматики КСУБ 20.05 обеспечивает работу горелки в заданном режиме и осуществляет:

- стабилизацию давления газа на соплах коллектора при изменении давления газа в подводящем трубопроводе магистрали;
- аварийное выключение основной и запальной горелки при превышении температуры воды на выходе из котла более 95°C;
- аварийное отключение основной и запальной горелки при отсутствии тяги в дымоходе;
- выключение основной и запальной горелки при отсутствии напряжения электрической сети;
- выключение основной и запальной горелки при погасании контролируемого пламени.

При возобновлении подачи электроэнергии происходит автоматический пуск котла.

## Комплектация котла «Хопер 25» с КСУБ

- Котел «Хопер 25» 1 шт.
- Жиклер запальной горелки 1 шт. (по отдельному заказу)
- Инжектор для работы на сжиженном газе 6 шт. (по отдельному заказу)
- Паспорт и руководство по эксплуатации на котел 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

### Характеристики

Мощность 24,8 кВт

Отапливаемая площадь 250 м<sup>2</sup>

Тип отопительного котла водотрубный

Автоматика энергозависимая КСУБ 20.05

Гарантия 2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.