

Описание товара Гидравлическая тележка ОХ30- PU115 OXLIFT 3000 кг



Описание

□ Грузоподъемность 3000 кг □ Высота подъема вил 85-200 мм □ □ Длина вил 1140 - 1150 мм □ Ширина вил 540 - 550 мм □ □ Размер роликов 80*70 мм □ Размер рулевых колес 200*50 мм □ □ Материал колес полиуретан □ Вилы 83 кг Складская гидравлическая тележка ОХ30-PU115 поможет перевозить за раз до 3000 кг палетированных товаров. Чтобы выдерживать максимальную нагрузку, для изготовления конструкции вил применен стальной прокат толщиной 4 мм. Эта ручная рохля оснащена разборным гидроузлом (используются насосы типа АС/ВF) и чугунными колесами с контактным слоем из износостойкого полиуретана. Под вилами установлены парные полиуретановые ролики и подкатные ролики из полиамида. Ручка обрешинена, что повышает комфорт использования.

Характеристики

Грузоподъемность	кг 3000
Высота подъёма	мм 85-200
Диаметр колеса, мм	200
Центр загрузки	мм 575
Высота подъема	мм 200
Высота подъема (min)	мм 85
Дорожный просвет	мм 35
Длина вил	мм 1140 - 1150
Ширина вил	мм 540 - 550
Расстояние между вилами	мм 220
Ширина вилы	мм 160

Высота вилы	мм 50
Общая длина	мм 1 535
Общая ширина	мм 540
Высота ручки	мм 1 240
Габаритная высота (min)	мм 460
Размер передних колес	мм/ 200x50
Размер задних колес	мм/ 82x70
Число колес спереди/сзади	2/4
Радиус поворота	мм 1 367
Ширина прохода с паллетой	мм 1 832
Рабочая температура	град. -25 ... +50
Вес	кг 84

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.