

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo GLF RTWGE 500

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/royal_thermo_glf_rtwge_500



Описание

GLF – высокопроизводимые напольные бойлеры косвенного нагрева с эмалированным баком. Теплообменник спиралевидной формы обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды до 65°C за 20 минут. Стальной внутренний резервуар бойлера покрыт эмалью с повышенной эластичностью (Sapphire Flex Technology), что позволяет значительно продлить срок службы прибора. Использование уникальных материалов предусматривает равномерное расширение / сжатие эмали и стенок внутреннего бака при нагреве или охлаждении воды, что предотвращает образование микротрещин в эмали и, как следствие, появление коррозии.

Модель GLF имеет возможность подключение к линии рециркуляции, обеспечивающей поддержание постоянной температуры в контуре ГВС: при открывании крана – из него сразу же течет горячая вода. Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo GLF RTWGE оснащен эмалированным баком и электрическим ТЭНом. Высокоэффективный теплообменник обеспечивает быстрый нагрев воды перед её подачей пользователю. Доступна возможность подключения контура рециркуляции для постоянного поддержания температуры.

Особенности и преимущества Royal Thermo GLF RTWGE 500:

- Бак из стали с эмалированным покрытием
- Толщина изоляции 50 мм по всей поверхности бака
- Соединение для рециркуляции
- Максимальное давление 8 Бар
- Быстрый нагрев до нужной температуры
- Термометр на корпусе.

Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Италия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Длина	75 см
Ширина	75 см
Высота	176.9 см
Вес	155 кг
Дисплей	Нет
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ монтажа	настенный
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	34.33
Модель водонагревателя	Royal Thermo GLF
Температура горячей воды макс. °C	95
Давление на входе, атм	— 8
Предохранительный клапан	Да
УЗО	Нет
Присоединительный размер	1"
Подводка	Сбоку
Вид бака	Цилиндрический
Материал нагревательного элемента	медь
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Нагревательный элемент	ТЭН

Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1500 Вт
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Защита от перегрева	Да
Объем бака	460 л
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	3.39 кв. м.
Защитный анод	магниевый
Сухой ТЭН	Нет
Бренд	Royal Thermo

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.